

Toe rail pad eye - Standard - Dia: 9 - 13 mm

Part #16613



Description

Symetric model allowing to use the toe rail for attachment (blocks, barber hauler, boom brake...)
It prevents from damaging the toe rail
Easy installation by unscrewing the pin
For symetric toe rail

Applications

Allows to attach blocks, barber hauler, boom brake or boom preventer etc...

Technical information

Materials	HR 17.4 PH stainless steel grade
 Working load (kg)	960
Breaking load (kg)	3000
Weight (g)	186
A (mm)	De 9 à 13
C (mm)	De 2 à 4
D (mm)	14
H (mm)	40

Caption



Working load (WL) : for nautical applications



Working Load Limit (WLL): for industrial applications only.
The safety factor is 5 times the breaking load.
 $WLL = \text{Breaking load} / 5$

Wichard s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce document, dont il se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu, ainsi que de faire évoluer ses produits.

Dans le cas d'une application industrielle, merci de prendre contact avec notre service commercial et technique afin de valider l'utilisation de ces produits. La demande de certificats peut être faite directement auprès du service commercial.

Photos non contractuelles.