

Z.TEX 45 HD

NATURA DEL PRODOTTO

Z.TEX 45 HD è una dispersione acquosa di acetato di polivinile al 50% di solidi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

In classe D2, è caratterizzato da altissima coesione e film adesivo rigido. Se utilizzato con additivo, resiste all'acqua secondo la classe D4 (la miscela è stabile per almeno 5/10 giorni). Ottima resistenza al caldo ed eccellente resistenza al creep, presa rapida.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Idoneo per spinatrici e per incollaggi di legni masselli duri nella produzione di arredamento.

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| Contenuto in solidi: | 50 ± 2 % |
| Viscosità: | 13.000 - 20.000 mPas (Brookfield a 23°C gir.6; 20 giri/min.) |
| pH: | 5,0 ± 0,5 |
| Temperatura minima di filmazione: | +4°C |
| Peso Specifico a 23°C: | 1,1 Kg/dm ³ |

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

